

Series IT M, IT, NS, ARC, RE3 y EMI3



LISTA DE PRECIOS - ABRIL 2024

Transformadores monofásicos de control y maniobra, serie IT M

Transformadores y autotransformadores, serie IT

Transformadores de ultra-aislamiento, serie NS

Autotransformadores de regulación continua, serie ARC

Estabilizadores electrónicos de tensión, serie RE3

Estabilizadores de tensión a servomotor, serie EMI3

Condiciones Comerciales Generales

Portes	<p>Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares.</p> <p>Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos hasta 1.200€.</p>
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	<p>No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru. Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje.</p> <p>Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.</p>
Garantía	<p>Contra todo defecto de fabricación, desde la fecha de registro en www.salicru.com/support (dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra) o, en su defecto, desde la fecha de fabricación.</p> <p>Uso privado: 3 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril).</p> <p>Uso profesional: 1 año de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril).</p> <p>La garantía incluye la reparación gratuita en nuestras instalaciones, el envío de recambios (condiciones Exworks), o la intervención 'in situ', quedando a criterio de Salicru la elección de la opción de reparación más rápida y eficaz en cada caso.</p> <p>Resto de condiciones en: https://www.salicru.com/garantia</p>
Registro de garantía	Para acceder al servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Extensión de garantía	Posibilidad de ampliación del periodo de garantía en el momento de la compra del equipo.
Puesta en marcha	<p>Servicio técnico telefónico gratuito.</p> <p>Puesta en marcha presencial bajo presupuesto.</p>
Servicios no Incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de electrónica.
Impuestos	No incluidos.
Recompras	Los gastos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Observaciones	Las imágenes mostradas son sólo orientativas.

Índice

IT M	pág. 3	ARC	pág. 12
IT	pág. 5	RE3	pág. 15
NS	pág. 11	EMi3	pág. 18

IT M

Transformadores monofásicos de control y maniobra

Control, maniobra, aislamiento y seguridad



FICHA TÉCNICA



WEB



Grado protección IP20



Multitomas entrada



Multitomas salida



Montaje en carril DIN



Carcasa autoextinguible



Tamaño compacto

MONOFÁSICOS

Tensiones de salida 12-24 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN ENTRADA	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoR	6B0MA000006	8436035924516	25	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoR	6B0MA000007	8436035924523	40	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,3	40,00
IT M-63 E iAoR	6B0MA000008	8436035924530	63	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,5	45,00
IT M-100 E iAoR	6B0MA000009	8436035924547	100	230 - 400 V	80 × 84 × 94	2	48,00
IT M-200 E iBoR	6B0MA000011	8436035924561	200	230 - 400 - 460 V	91 × 96 × 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoR	6B0MA000012	8436035924578	250	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 104	3,3	76,00
IT M-320 E iBoR	6B0MA000013	8436035924585	320	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoR	6B0MA000014	8436035924592	400	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 132	5,5	114,00
IT M-500 E iBoR	6B0MA000015	8436035924608	500	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 132	6,4	124,00
IT M-630 E iBoR	6B0MA000016	8436035924615	630	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoR	6B0MA000017	8436035924622	800	230 - 400 - 460 V	134 × 150 × 156	9,5	193,00

MONOFÁSICOS

Tensiones de salida 24-48 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN ENTRADA	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoS	6B0MA000018	8436035924639	25	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoS	6B0MA000019	8436035924646	40	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,3	40,00
IT M-63 E iAoS	6B0MA000020	8436035924653	63	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,5	45,00
IT M-100 E iAoS	6B0MA000021	8436035924660	100	230 - 400 V	80 × 84 × 94	2	48,00
IT M-160 E iBoS	6B0MA000022	8436035924677	160	230 - 400 - 460 V	91 × 96 × 96	2,45	62,00
IT M-200 E iBoS	6B0MA000023	8436035924684	200	230 - 400 - 460 V	91 × 96 × 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoS	6B0MA000024	8436035924691	250	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 104	3,3	76,00
IT M-320 E iBoS	6B0MA000025	8436035924707	320	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoS	6B0MA000026	8436035924714	400	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 132	5,5	114,00
IT M-500 E iBoS	6B0MA000027	8436035924721	500	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 132	6,4	124,00
IT M-630 E iBoS	6B0MA000028	8436035924738	630	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoS	6B0MA000029	8436035924745	800	230 - 400 - 460 V	134 × 150 × 156	9,5	163,00
IT M-1000 E iBoS	6B0MA000030	8436035924752	1000	230 - 400 - 460 V	134 × 150 × 166	11,3	178,00
IT M-1600 TC iBoS	6B0MA000002	8436035924479	1600	230 - 400 - 460 V	174 × 182 × 166	16,3	357,00

MONOFÁSICOS

Tensiones de salida 115-230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	TENSIÓN ENTRADA	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT M-25 E iAoT	6B0MA000032	8436035924776	25	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,25	37,00
IT M-40 E iAoT	6B0MA000033	8436035924783	40	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,3	40,00
IT M-63 E iAoT	6B0MA000034	8436035924790	63	230 - 400 V	80 × 84 × 83	1,5	45,00
IT M-100 E iAoT	6B0MA000035	8436035924806	100	230 - 400 V	80 × 84 × 94	2	48,00
IT M-160 E iBoT	6B0MA000036	8436035924813	160	230 - 400 - 460 V	91 × 96 × 96	2,45	62,00
IT M-200 E iBoT	6B0MA000037	8436035924820	200	230 - 400 - 460 V	91 × 96 × 101	2,75	68,00
IT M-250 E iBoT	6B0MA000038	8436035924837	250	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 104	3,3	76,00
IT M-320 E iBoT	6B0MA000039	8436035924844	320	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 112	3,95	90,00
IT M-400 E iBoT	6B0MA000040	8436035924851	400	230 - 400 - 460 V	99 × 108 × 132	5,5	114,00
IT M-500 E iBoT	6B0MA000041	8436035924868	500	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 132	6,4	124,00
IT M-630 E iBoT	6B0MA000042	8436035924875	630	230 - 400 - 460 V	108 × 120 × 142	7,35	140,00
IT M-800 E iBoT	6B0MA000043	8436035924882	800	230 - 400 - 460 V	134 × 150 × 156	9,5	163,00
IT M-1000 E iBoT	6B0MA000044	8436035924899	1000	230 - 400 - 460 V	134 × 150 × 166	11,3	178,00
IT M-1600 TC iBoT	6B0MA000004	8436035924493	1600	230 - 400 - 460 V	174 × 170 × 160	19,9	339,00



FICHA TÉCNICA



WEB

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS TRASCUADRO

Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 TC 230/230	6B0BA000028	8436035928668	1000	143 × 192 × 160	8	260,00
IT T-3.15 TC 230/230	6B0BA000045	8436035929290	3150	180 × 200 × 300	23	575,00
IT T-4 TC 230/230	6B0BA000010	8436035925223	4000	146 × 240 × 350	27	585,00
IT T-5 TC 230/230	6B0BA000012	8436035925247	5000	166 × 240 × 350	37	625,00
IT T-6,3 TC 230/230	6B0BA000002	8436035925148	6300	186 × 240 × 350	42	655,00
IT T-8 TC 230/230	6B0BA000004	8436035925162	8000	174 × 280 × 400	55	790,00
IT T-10 TC 230/230	6B0BA000006	8436035925186	10000	184 × 280 × 400	61	920,00
IT T-12,5 TC 230/230	6B0BA000014	8436035925261	12500	170 × 320 × 450	69	955,00
IT T-16 TC 230/230	6B0BA000016	8436035925285	16000	190 × 320 × 450	90	1.180,00
IT T-20 TC 230/230	6B0BA000018	8436035925308	20000	200 × 400 × 550	94	1.435,00
IT T-25 TC 230/230	6B0BA000020	8436035925322	25000	220 × 400 × 550	116	1.815,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS EN CAJA

Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C 230/230	6B0BA000029	8436035928675	1000	270 × 264 × 320	13	355,00
IT T-3,15 C 230/230	6B0BA000044	8436035929283	3150	270 × 264 × 320	37	685,00
IT T-4 C 230/230	6B0BA000009	8436035925216	4000	375 × 476 × 534	41	820,00
IT T-5 C 230/230	6B0BA000011	8436035925230	5000	375 × 476 × 534	51	860,00
IT T-6,3 C 230/230	6B0BA000001	8436035925131	6300	375 × 476 × 534	56	890,00
IT T-8 C 230/230	6B0BA000003	8436035925155	8000	375 × 476 × 534	69	1.030,00
IT T-10 C 230/230	6B0BA000005	8436035925179	10000	375 × 476 × 534	75	1.155,00
IT T-12,5 C 230/230	6B0BA000013	8436035925254	12500	525 × 725 × 773	96	1.475,00
IT T-16 C 230/230	6B0BA000015	8436035925278	16000	525 × 725 × 773	116	1.700,00
IT T-20 C 230/230	6B0BA000017	8436035925292	20000	525 × 725 × 773	121	1.960,00
IT T-25 C 230/230	6B0BA000019	8436035925315	25000	525 × 725 × 773	143	2.335,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS TRASCUADRO

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000037	8436035928682	1000	126 × 240 × 250	18	455,00
IT T-2 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000038	8436035928699	2000	132 × 300 × 300	24	570,00
IT T-3,15 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000039	8436035928705	3150	152 × 300 × 300	33	585,00
IT T-5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000040	8436035928729	5000	150 × 360 × 350	38	700,00
IT T-6,3 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000041	8436035928736	6300	160 × 360 × 350	44	770,00
IT T-8 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000042	8436035928743	8000	180 × 360 × 350	59	870,00
IT T-10 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000016	8436035925001	10000	164 × 420 × 400	61	955,00
IT T-16 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000018	8436035925025	16000	170 × 480 × 450	91	1.330,00
IT T-20 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000020	8436035925049	20000	200 × 480 × 450	115	1.500,00
IT T-31,5 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000022	8436035925063	31500	210 × 600 × 550	145	2.205,00
IT T-40 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000024	8436035925087	40000	230 × 600 × 550	190	2.715,00
IT T-50 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000026	8436035925100	50000	260 × 600 × 550	238	3.085,00
IT T-63 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000028	8436035925124	63000	260 × 600 × 550	279	3.765,00
IT T-80 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000052	8436035928750	80000	270 × 700 × 690	340	4.530,00
IT T-100 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000053	8436035928767	100000	290 × 700 × 690	418	5.750,00
IT T-125 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000054	8436035928774	125000	290 × 700 × 690	583	7.250,00
IT T-160 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000055	8436035928781	160000	280 × 700 × 850	669	8.920,00
IT T-200 TC 3x400/3x400+N	6B0AA000056	8436035928798	200000	330 × 750 × 850	720	11.370,00

Para cada potencia, mismo P.V.R.(€) para configuraciones entrada/salida 3x230/3x400+N ó 3x400/3x400.

Consultar código para cada caso.

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS EN CAJA

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C 3x400/3x400+N	6B0AA000043	8436035928804	1000	270 x 264 x 320	23	690,00
IT T-2 C 3x400/3x400+N	6B0AA000044	8436035928811	2000	375 x 476 x 534	38	810,00
IT T-3,15 C 3x400/3x400+N	6B0AA000045	8436035928828	3150	375 x 476 x 534	46	820,00
IT T-5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000046	8436035928842	5000	375 x 476 x 534	52	935,00
IT T-6,3 C 3x400/3x400+N	6B0AA000047	8436035928859	6300	375 x 476 x 534	57	1.005,00
IT T-8 C 3x400/3x400+N	6B0AA000048	8436035928866	8000	375 x 476 x 534	73	1.105,00
IT T-10 C 3x400/3x400+N	6B0AA000015	8436035924998	10000	375 x 476 x 534	74	1.190,00
IT T-16 C 3x400/3x400+N	6B0AA000017	8436035925018	16000	525 x 725 x 773	118	1.855,00
IT T-20 C 3x400/3x400+N	6B0AA000019	8436035925032	20000	525 x 725 x 773	142	2.020,00
IT T-31,5 C 3x400/3x400+N	6B0AA000021	8436035925056	31500	525 x 725 x 773	172	2.725,00
IT T-40 C 3x400/3x400+N	6B0AA000023	8436035925070	40000	525 x 725 x 773	217	3.240,00
IT T-50 C 3x400/3x400+N	6B0AA000025	8436035925094	50000	525 x 725 x 773	264	3.610,00
IT T-63 C 3x400/3x400+N	6B0AA000027	8436035925117	63000	525 x 725 x 773	317	4.285,00
IT T-80 C 3x400/3x400+N	6B0AA000057	8436035928873	80000	600 x 875 x 950	390	5.130,00
IT T-100 C 3x400/3x400+N	6B0AA000058	8436035928880	100000	600 x 875 x 950	468	6.340,00
IT T-125 C 3x400/3x400+N	6B0AA000059	8436035928897	125000	600 x 875 x 950	653	7.840,00
IT T-160 C 3x400/3x400+N	6B0AA000060	8436035928903	160000	782 x 1225 x 1235	739	10.020,00
IT T-200 C 3x400/3x400+N	6B0AA000032	8436035928910	200000	782 x 1225 x 1235	790	12.470,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS CLASE II (doble aislamiento) EN CAJA

Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C2 230	6B0BA000125	8436584871248	1000	270 x 264 x 320	13	490,00
IT T-3,15 C2 230	6B0BA000126	8436584871255	3150	270 x 264 x 320	37	720,00
IT T-4 C2 230	6B0BA000127	8436584871262	4000	375 x 476 x 534	41	860,00
IT T-5 C2 230	6B0BA000128	8436584871279	5000	375 x 476 x 534	51	905,00
IT T-6,3 C2 230	6B0BA000129	8436584871286	6300	375 x 476 x 534	56	975,00
IT T-8 C2 230	6B0BA000130	8436584871293	8000	375 x 476 x 534	69	1.090,00
IT T-10 C2 230	6B0BA000131	8436584871309	10000	375 x 476 x 534	75	1.215,00
IT T-12,5 C2 230	6B0BA000132	8436584871316	12500	525 x 725 x 773	96	1.550,00
IT T-16 C2 230	6B0BA000133	8436584871323	16000	525 x 725 x 773	116	1.785,00
IT T-20 C2 230	6B0BA000134	8436584871330	20000	525 x 725 x 773	121	2.055,00
IT T-25 C2 230	6B0BA000135	8436584871347	25000	525 x 725 x 773	143	2.455,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS CLASE II (doble aislamiento) EN CAJA

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-1 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000202	8436584871170	1000	270 x 264 x 320	23	725,00
IT T-2 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000203	8436584871187	2000	375 x 476 x 534	38	850,00
IT T-3,15 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000205	8436584871200	3150	375 x 476 x 534	46	860,00
IT T-5 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000207	8436584871224	5000	375 x 476 x 534	52	985,00
IT T-6,3 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000152	8436584871385	6300	375 x 476 x 534	57	1.055,00
IT T-8 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000208	8436584871231	8000	375 x 476 x 534	73	1.160,00
IT T-10 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000171	8436584871392	10000	375 x 476 x 534	74	1.250,00
IT T-16 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000178	8436584871408	16000	525 x 725 x 773	118	1.945,00
IT T-20 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000179	8436584871415	20000	525 x 725 x 773	142	2.120,00
IT T-31,5 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000180	8436584871422	31500	525 x 725 x 773	172	2.860,00
IT T-40 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000181	8436584871439	40000	525 x 725 x 773	217	3.400,00
IT T-50 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000182	8436584871446	50000	525 x 725 x 773	264	3.790,00
IT T-63 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000169	8436584871453	63000	600 x 875 x 950	317	4.500,00
IT T-80 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000183	8436584871460	80000	600 x 875 x 950	390	5.380,00
IT T-100 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000173	8436584871477	100000	600 x 875 x 950	468	6.660,00
IT T-125 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000163	8436584871484	125000	600 x 875 x 950	653	8.240,00
IT T-160 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000166	8436584871491	160000	782 x 1225 x 1235	739	10.520,00
IT T-200 C2 3x400/3x400+N	6B0AA000209	8436584871507	200000	782 x 1225 x 1235	790	13.090,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS K=13 TRASCUADRO

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-10 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000016	8436035925506	10000	164 x 420 x 400	91	1.240,00
IT T-16 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000018	8436035925520	16000	170 x 480 x 450	115	1.730,00
IT T-20 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000020	8436035925544	20000	200 x 480 x 450	145	1.945,00
IT T-31,5 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000022	8436035925568	31500	210 x 600 x 550	190	2.865,00
IT T-40 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000024	8436035925582	40000	230 x 600 x 550	238	3.535,00
IT T-50 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000026	8436035925605	50000	260 x 600 x 550	279	4.015,00
IT T-63 TCK 3x400/3x400+N	6B0EA000028	8436035925629	63000	240 x 700 x 690	369	5.395,00

Para instalaciones con elevado nivel de armónicos.

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS K=13 EN CAJA

Entrada 3 x 400 V / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT T-10 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000015	8436035925490	10000	375 x 476 x 534	118	1.545,00
IT T-16 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000017	8436035925513	16000	525 x 725 x 773	142	2.410,00
IT T-20 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000019	8436035925537	20000	525 x 725 x 773	172	2.625,00
IT T-31,5 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000021	8436035925551	31500	525 x 725 x 773	217	3.540,00
IT T-40 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000023	8436035925575	40000	525 x 725 x 773	264	4.210,00
IT T-50 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000025	8436035925599	50000	525 x 725 x 773	317	4.690,00
IT T-63 CK 3x400/3x400+N	6B0EA000027	8436035925612	63000	600 x 875 x 950	409	6.240,00

Para instalaciones con elevado nivel de armónicos.
Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES TRASCUADRO

Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-1 TC Y230R400	6B0CA000025	8436035928927	1000	109 x 180 x 200	8	375,00
IT ATR-2 TC Y230R400	6B0CA000026	8436035928934	2000	106 x 240 x 250	11	405,00
IT ATR-3,15 TC Y230R400	6B0CA000027	8436035928941	3150	116 x 240 x 250	14	425,00
IT ATR-5 TC Y230R400	6B0CA000028	8436035928958	5000	112 x 300 x 300	17	475,00
IT ATR-6,3 TC Y230R400	6B0CA000029	8436035928965	6300	122 x 300 x 300	21	535,00
IT ATR-8 TC Y230R400	6B0CA000030	8436035928972	8000	142 x 300 x 300	29	540,00
IT ATR-10 TC Y230R400	6B0CA000002	8436035925346	10000	130 x 360 x 350	31	570,00
IT ATR-16 TC Y230R400	6B0CA000004	8436035925360	16000	170 x 360 x 350	51	740,00
IT ATR-20 TC Y230R400	6B0CA000006	8436035925384	20000	144 x 420 x 400	52	870,00
IT ATR-31,5 TC Y230R400	6B0CA000008	8436035925407	31500	184 x 420 x 400	77	1.050,00
IT ATR-40 TC Y230R400	6B0CA000010	8436035925421	40000	170 x 480 x 450	89	1.520,00
IT ATR-50 TC Y230R400	6B0CA000012	8436035925445	50000	200 x 480 x 450	118	1.690,00
IT ATR-63 TC Y230R400	6B0CA000014	8436035925469	63000	200 x 600 x 550	138	1.800,00
IT ATR-80 TC Y230R400	6B0CA000016	8436035925483	80000	220 x 600 x 550	169	2.105,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

AUTOTRANSFORMADORES TRIFÁSICOS REVERSIBLES EN CAJA

Entrada 3 x 230 V + N / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
IT ATR-1 C Y230R400	6B0CA000019	8436035928989	1000	270 × 264 × 320	12	485,00
IT ATR-2 C Y230R400	6B0CA000020	8436035928996	2000	270 × 264 × 320	15	520,00
IT ATR-3,15 C Y230R400	6B0CA000021	8436035929009	3150	270 × 264 × 320	18	545,00
IT ATR-5 C Y230R400	6B0CA000022	8436035929016	5000	375 × 476 × 534	31	705,00
IT ATR-6,3 C Y230R400	6B0CA000023	8436035929023	6300	375 × 476 × 534	35	765,00
IT ATR-8 C Y230R400	6B0CA000024	8436035929030	8000	375 × 476 × 534	42	780,00
IT ATR-10 C Y230R400	6B0CA000001	8436035925339	10000	375 × 476 × 534	45	785,00
IT ATR-16 C Y230R400	6B0CA000003	8436035925353	16000	375 × 476 × 534	67	945,00
IT ATR-20 C Y230R400	6B0CA000005	8436035925377	20000	375 × 476 × 534	65	1.070,00
IT ATR-31,5 C Y230R400	6B0CA000007	8436035925391	31500	375 × 476 × 534	90	1.265,00
IT ATR-40 C Y230R400	6B0CA000009	8436035925414	40000	525 × 725 × 773	116	2.015,00
IT ATR-50 C Y230R400	6B0CA000011	8436035925438	50000	525 × 725 × 773	145	2.175,00
IT ATR-63 C Y230R400	6B0CA000013	8436035925452	63000	525 × 725 × 773	165	2.325,00
IT ATR-80 C Y230R400	6B0CA000015	8436035925476	80000	525 × 725 × 773	196	2.615,00

Para otras potencias, tensiones y/o presentaciones, consultar.

NS

Transformadores monofásicos de ultra-aislamiento



FICHA TÉCNICA



WEB

MONOFÁSICOS

Entrada 230 V / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
NS-3	649AY000780	8436035925841	300	1,3	190 × 155 × 155	9	820,00
NS-6	649BY000780	8436035925858	600	2,6	210 × 155 × 155	11	835,00
NS-10	649CY000780	8436035925865	1000	4,3	235 × 205 × 155	15	875,00
NS-20	649EG000780	8436035925872	2000	8,7	290 × 205 × 195	26	970,00
NS-30	649EY000780	8436035925889	3000	13	325 × 205 × 195	33	1.095,00
NS-45	649FW000780	8436035925896	4500	20	365 × 205 × 195	41	1.315,00
NS-60	649GU000780	8436035925902	6000	26	385 × 205 × 195	45	1.825,00
NS-90	649IA000780	8436035925919	9000	39	465 × 305 × 285	100	2.450,00

ARC

Autotransformadores de regulación continua
Regulación de precisión en los procesos industriales



FICHA TÉCNICA



WEB

MONOFÁSICOS TRASCUADRO Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC	6A9AA000001	8436035927302	1250	5	210 × 152 × 186	6	810,00
ARC 6-250 TC	6A9AA000002	8436035927319	1650	6,6	210 × 152 × 186	6,5	820,00
ARC 10-250 TC	6A9AA000003	8436035927326	2500	10	210 × 200 × 234	10	850,00
ARC 12-250 TC	6A9AA000004	8436035927333	3000	12	210 × 241 × 259	13	910,00
ARC 16-250 TC	6A9AA000005	8436035927340	4000	16	235 × 265 × 298	17,5	1.045,00
ARC 22-250 TC	6A9AA000006	8436035927357	5500	22	235 × 379 × 409	19,5	1.255,00
P2ARC 16-250 TC	6A9AA000024	8436035927807	8000	32	331 × 273 × 605	37	2.195,00
P2ARC 22-250 TC	6A9AA000033	8436035927845	11000	44	442 × 387 × 605	42,5	2.880,00
P3ARC 22-250 TC	6A9AA000034	8436035927869	16500	66	442 × 387 × 605	62	4.020,00
P4ARC 22-250 TC	6A9AA000035	8436035927883	22000	88	442 × 387 × 757	81,5	5.275,00

MONOFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 TC M	6A9AA000007	8436035927364	1250	5	222 × 152 × 186	6,5	925,00
ARC 6-250 TC M	6A9AA000008	8436035927371	1650	6,6	222 × 152 × 186	7	945,00
ARC 10-250 TC M	6A9AA000009	8436035927388	2500	10	222 × 200 × 234	10,5	960,00
ARC 12-250 TC M	6A9AA000010	8436035927395	3000	12	222 × 241 × 259	13,5	1.015,00
ARC 16-250 TC M	6A9AA000011	8436035927401	4000	16	247 × 265 × 298	18	1.155,00
ARC 22-250 TC M	6A9AA000012	8436035927418	5500	22	247 × 379 × 409	20	1.365,00
P2ARC 16-250 TC M	6A9AA000054	8436035927814	8000	32	331 × 273 × 617	37,5	2.310,00
P2ARC 22-250 TC M	6A9AA000041	8436035927852	11000	44	442 × 387 × 617	43	2.995,00
P3ARC 22-250 TC M	6A9AA000057	8436035927876	16500	66	442 × 387 × 617	62,5	4.145,00
P4ARC 22-250 TC M	6A9AA000058	8436035927890	22000	88	442 × 387 × 769	82	5.390,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

MONOFÁSICOS EN CAJA

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C	6A9AA000025	8436035927425	1250	5	431 × 240 × 299	16	1.205,00
ARC 6-250 C	6A9AA000026	8436035927432	1650	6,6	431 × 240 × 299	16,5	1.240,00
ARC 10-250 C	6A9AA000027	8436035927449	2500	10	431 × 240 × 299	20	1.265,00
ARC 12-250 C	6A9AA000028	8436035927456	3000	12	431 × 300 × 349	28	1.385,00
ARC 16-250 C	6A9AA000029	8436035927463	4000	16	431 × 300 × 349	32,5	1.530,00
ARC 22-250 C	6A9AA000030	8436035927470	5500	22	431 × 400 × 459	39,5	1.870,00
P2ARC 16-250 C	6A9AA000031	8436035927784	8000	32	541 × 390 × 801	57	3.740,00
P2ARC 22-250 C	6A9AA000032	8436035927821	11000	44	655 × 500 × 801	67,5	4.225,00

Opcionales: Voltímetro: 160,00€ / Amperímetro: 160,00€.

Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

MONOFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS

Entrada 230 V / Salida 0 ÷ 250 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
ARC 5-250 C M	6A9AA000048	8436035927487	1250	5	431 × 240 × 299	16,5	1.315,00
ARC 6-250 C M	6A9AA000049	8436035927494	1650	6,6	431 × 240 × 299	17	1.355,00
ARC 10-250 C M	6A9AA000050	8436035927500	2500	10	431 × 240 × 299	20,5	1.385,00
ARC 12-250 C M	6A9AA000051	8436035927517	3000	12	431 × 300 × 349	28,5	1.505,00
ARC 16-250 C M	6A9AA000052	8436035927524	4000	16	431 × 300 × 349	33	1.650,00
ARC 22-250 C M	6A9AA000053	8436035927531	5500	22	431 × 400 × 459	40	1.990,00
P2ARC 16-250 C M	6A9AA000066	8436035927791	8000	32	541 × 390 × 801	57,5	4.350,00
P2ARC 22-250 C M	6A9AA000056	8436035927838	11000	44	655 × 500 × 801	68	4.715,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

Opcionales: Voltímetro: 160,00€ / Amperímetro: 160,00€.

Modelos ARC con pies y asas / Modelos P2ARC con ruedas y cáncamos.

TRIFÁSICOS TRASCUADRO (conexión en estrella)

Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC	6A9BA000001	8436035927548	3750	5	219 × 160 × 605	19	1.975,00
3ARC 6-250 TC	6A9BA000002	8436035927555	4950	6,6	219 × 160 × 605	20,5	1.990,00
3ARC 10-250 TC	6A9BA000003	8436035927562	7500	10	267 × 208 × 605	31	2.105,00
3ARC 12-250 TC	6A9BA000004	8436035927579	9000	12	292 × 249 × 605	40	2.275,00
3ARC 16-250 TC	6A9BA000005	8436035927586	12000	16	331 × 273 × 605	54,5	2.690,00
3ARC 22-250 TC	6A9BA000006	8436035927593	16500	22	442 × 387 × 605	62	3.270,00

TRIFÁSICOS TRASCUADRO MOTORIZADOS (conexión en estrella)

Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 TC M	6A9BA000007	8436035927609	3750	5	219 x 160 x 617	19,5	2.120,00
3ARC 6-250 TC M	6A9BA000008	8436035927616	4950	6,6	219 x 160 x 617	21,0	2.145,00
3ARC 10-250 TC M	6A9BA000009	8436035927623	7500	10	267 x 208 x 617	31,5	2.230,00
3ARC 12-250 TC M	6A9BA000010	8436035927630	9000	12	292 x 249 x 617	40,5	2.430,00
3ARC 16-250 TC M	6A9BA000011	8436035927647	12000	16	331 x 273 x 617	55	2.820,00
3ARC 22-250 TC M	6A9BA000012	8436035927654	16500	22	442 x 387 x 617	62,5	3.510,00

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

TRIFÁSICOS EN CAJA (conexión en estrella)

Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C	6A9BA000013	8436035927661	3750	5	445 x 320 x 801	34	3.030,00
3ARC 6-250 C	6A9BA000014	8436035927678	4950	6,6	445 x 320 x 801	35,5	3.105,00
3ARC 10-250 C	6A9BA000015	8436035927685	7500	10	445 x 320 x 801	46	3.145,00
3ARC 12-250 C	6A9BA000016	8436035927692	9000	12	541 x 390 x 801	60	3.280,00
3ARC 16-250 C	6A9BA000017	8436035927708	12000	16	541 x 390 x 801	74,5	3.860,00
3ARC 22-250 C	6A9BA000018	8436035927715	16500	22	655 x 500 x 801	87	4.900,00

Opcionales: Voltímetro: 270,00 € / Amperímetro: 375,00 €.

Todos los modelos con ruedas y cáncamos.

TRIFÁSICOS EN CAJA MOTORIZADOS (conexión en estrella)

Entrada 3 x 400 V + N / Salida 3 x 0 ÷ 440 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
3ARC 5-250 C M	6A9BA000021	8436035927722	3750	5	445 x 320 x 801	34,5	3.175,00
3ARC 6-250 C M	6A9BA000022	8436035927739	4950	6,6	445 x 320 x 801	36	3.255,00
3ARC 10-250 C M	6A9BA000023	8436035927746	7500	10	445 x 320 x 801	46,5	3.295,00
3ARC 12-250 C M	6A9BA000024	8436035927753	9000	12	541 x 390 x 801	60,5	3.425,00
3ARC 16-250 C M	6A9BA000025	8436035927760	12000	16	541 x 390 x 801	75	4.010,00
3ARC 22-250 C M	6A9BA000026	8436035927777	16500	22	655 x 500 x 801	87,5	5.050,00

Opcionales: Voltímetro: 270,00 € / Amperímetro: 375,00 €.

Motor: alimentación a 12 VDC. Consultar para alimentación a 230 VAC.

Todos los modelos con ruedas y cáncamos

RE3

Estabilizadores de tensión electrónicos de 300 VA a 250 kVA

Procesos industriales asegurados



FICHA TÉCNICA



WEB



Factor de potencia de salida = 1



Panel de control con display LCD y teclado



Precisión de salida mejor del +/-2%



Alta velocidad de respuesta



Márgenes de regulación +/-15%



Rendimiento >97%

MONOFÁSICOS ESTÁNDAR

Entrada 230 V ±15% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RE-309-2	606AY000390	8436035925926	300	280 × 210 × 185	6	No	790,00
RE-609-2	606BY000390	8436035925933	600	280 × 210 × 185	6	No	815,00
RE-1009-2	606CY000390	8436035925940	1000	280 × 210 × 185	9	No	840,00
RE-2009-2	606EG000390	8436035925957	2000	390 × 250 × 195	19	No	1.190,00
RE-3009-2	606EY000390	8436035925964	3000	390 × 250 × 195	22	No	1.350,00
RE-4509-2	606FW000390	8436035925971	4500	460 × 300 × 220	35	No	1.825,00
RE3 M 6-2	6A3AA000001	8436035925988	6000	620 × 250 × 500	44	Sí	2.420,00
RE3 M 9-2	6A3AA000002	8436035925995	9000	620 × 250 × 500	58	Sí	2.580,00
RE3 M 12-2	6A3AA000003	8436035926008	12000	590 × 340 × 580	67	Sí	2.860,00
RE3 M 15-2	6A3AA000004	8436035926015	15000	590 × 340 × 580	69	Sí	2.920,00
RE3 M 20-2	6A3AA000005	8436035926022	20000	590 × 340 × 580	103	Sí	3.895,00
RE3 M 25-2	6A3AA000006	8436035926039	25000	590 × 340 × 580	127	Sí	5.060,00
RE3 M 30-2	6A3AA000007	8436035926046	30000	590 × 340 × 580	154	Sí	5.740,00
RE3 M 40-2	6A3AA000008	8436584871699	40000	590 × 340 × 580	170	Sí	8.675,00
RE3 M 50-2	6A3AA000009	8436584871705	50000	590 × 340 × 580	186	Sí	10.530,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

MONOFÁSICOS CON TRANSFORMADOR SEPARADOR

Entrada 230 V \pm 15% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RE 309-2T	615AY000390	8436035926053	300	280 x 210 x 185	12	No	1.040,00
RE 609-2T	615BY000390	8436035926060	600	360 x 230 x 195	15	No	1.255,00
RE 1009-2T	615CY000390	8436035926077	1000	360 x 230 x 195	17	No	1.315,00
RE 2009-2T	615EG000399	8436035926084	2000	390 x 250 x 195	32	No	1.475,00
RE 3009-2T	615EY000390	8436035926091	3000	460 x 300 x 220	40	No	1.810,00
RE 4509-2T	615FW000390	8436035926107	4500	570 x 317 x 237	63	No	2.420,00
RE3 M 6-2T	6A4AA000001	8436035926114	6000	590 x 340 x 580	76	Sí	3.650,00
RE3 M 9-2T	6A4AA000002	8436035926121	9000	905 x 460 x 705	136	Sí	4.445,00
RE3 M 12-2T	6A4AA000003	8436035926138	12000	905 x 460 x 705	156	Sí	5.965,00
RE3 M 15-2T	6A4AA000004	8436035926145	15000	905 x 460 x 705	144	Sí	6.300,00
RE3 M 20-2T	6A4AA000005	8436035926152	20000	905 x 460 x 705	201	Sí	7.480,00
RE3 M 25-2T	6A4AA000006	8436035926169	25000	905 x 460 x 705	247	Sí	9.025,00
RE3 M 30-2T	6A4AA000007	8436035926176	30000	905 x 460 x 705	292	Sí	12.505,00
RE3 M 40-2T	6A4AA000008	8436584871675	40000	850 x 615 x 1315	368	No	15.805,00
RE3 M 50-2T	6A4AA000009	8436584871682	50000	850 x 615 x 1315	444	No	18.965,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

TRIFÁSICOS ESTÁNDAR (con regulación independiente por fase)

Entrada 3 x 400 V + N \pm 15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RET 3-4	606EY050390	8436035926312	3000	680 x 340 x 240	32	No	2.185,00
RET 6-4	606GU050390	8436035926329	6000	680 x 340 x 240	61	No	2.490,00
RET 9-4	606IA050390	8436035926336	9000	630 x 390 x 520	68	No	4.255,00
RE3 T 15-4	6A3BA000001	8436035926343	15000	905 x 460 x 705	80	Sí	5.260,00
RE3 T 20-4	6A3BA000002	8436035926350	20000	905 x 460 x 705	117	Sí	5.545,00
RE3 T 30-4	6A3BA000003	8436035926367	30000	905 x 460 x 705	164	Sí	5.710,00
RE3 T 45-4	6A3BA000004	8436035926374	45000	905 x 460 x 705	225	Sí	6.995,00
RE3 T 60-4	6A3BA000005	8436035926381	60000	905 x 460 x 705	260	Sí	8.910,00
RE3 T 75-4	6A3BA000006	8436584871712	75000	850 x 615 x 1315	317	No	10.435,00
RE3 T 100-4	6A3BA000007	8436584871729	100000	850 x 615 x 1315	343	No	16.780,00
RE3 T 125-4	6A3BA000018	8436584871750	125000	850 x 615 x 1315	438	No	18.275,00
RE3 T 150-4	6A3BA000015	8436584871736	150000	850 x 615 x 1315	650	No	19.770,00
RE3 T 200-4	6A3BA000016	8436584871743	200000	850 x 815 x 2115	850	No	21.940,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

TRIFÁSICOS CON TRANSFORMADOR SEPARADOR (con regulación independiente por fase)

Entrada 3 x 400 V \pm 15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
RET 3-4T	615EY069140	8436035926398	3000	680 x 340 x 240	54	No	3.080,00
RET 6-4T	615GU069140	8436035926404	6000	630 x 390 x 520	108	No	5.785,00
RE3 T 9-4T	6A4BA000001	8436035926411	9000	905 x 460 x 705	123	Sí	7.320,00
RE3 T 15-4T	6A4BA000002	8436035926428	15000	905 x 460 x 705	168	Sí	7.780,00
RE3 T 20-4T	6A4BA000003	8436035926435	20000	905 x 460 x 705	199	Sí	8.920,00
RE3 T 30-4T	6A4BA000004	8436035926442	30000	905 x 460 x 705	304	Sí	11.540,00
RE3 T 45-4T	6A4BA000005	8436035926459	45000	905 x 460 x 705	469	Sí	14.860,00
RE3 T 60-4T	6A4BA000006	8436035926466	60000	850 x 615 x 1315	566	No	21.545,00
RE3 T 75-4T	6A4BA000007	8436584871637	75000	850 x 815 x 2115	629	No	24.445,00
RE3 T 100-4T	6A4BA000008	8436584871644	100000	850 x 815 x 2115	769	No	27.090,00
RE3 T 125-4T	6A4BA000037	8436584871651	125000	850 x 815 x 2115	1051	No	33.395,00
RE3 T 150-4T	6A4BA000038	8436584871668	150000	850 x 815 x 2115	1221	No	43.000,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones

EMi3

Estabilizador de tensión a servomotor 5 kVA a 2500 kVA

Protección eficaz para todo tipo de cargas críticas



FICHA TÉCNICA



WEB



Factor de potencia de salida = 1



Panel de control con display LCD y teclado



Interface RS232 y relés



Precisión de salida mejor del +/-1%



Alta velocidad de respuesta



Márgenes de regulación +/-15%

MONOFÁSICOS

Entrada 230 V ±15% / Salida 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
EMi3 M 5-2	6A5DA000001	8436035929764	5000	21,7	580 × 340 × 580	40	Sí	2.130,00
EMi3 M 7,5-2	6A5DA000002	8436035929771	7500	32,6	580 × 340 × 580	45	Sí	2.420,00
EMi3 M 10-2	6A5DA000003	8436035929788	10000	43,5	580 × 340 × 580	56	Sí	2.515,00
EMi3 M 15-2	6A5DA000004	8436035929795	15000	65,2	895 × 460 × 705	111	Sí	4.240,00
EMi3 M 20-2	6A5DA000005	8436035929801	20000	87	895 × 460 × 705	115	Sí	4.535,00
EMi3 M 25-2	6A5DA000006	8436035929818	25000	108,7	895 × 460 × 705	119	Sí	4.815,00
EMi3 M 30-2	6A5DA000007	8436035929825	30000	130,4	895 × 460 × 705	128	Sí	5.650,00
EMi3 M 40-2	6A5DA000008	8436584870463	40000	173,9	895 × 460 × 705	159	Sí	6.375,00
EMi3 M 50-2	6A5DA000009	8436584870470	50000	217,4	640 × 604 × 1315	292	No	8.910,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

TRIFÁSICOS (con regulación independiente por fase)

Entrada 3 x 400 V + N \pm 15% / Salida 3 x 400 V + N

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (VA / W)	INTENSIDAD (A)	DIMENSIONES (F x AN x AL mm)	PESO (Kg)	RUEDAS INCLUIDAS	P.V.R. (€)
EMI3 T 15-4F	6A5FA000002	8436035929900	15000	21,7	895 x 460 x 705	116	Sí	4.775,00
EMI3 T 20-4F	6A5FA000003	8436035929917	20000	28,9	895 x 460 x 705	144	Sí	5.110,00
EMI3 T 35-4F	6A5FA000004	8436035929924	35000	50,6	895 x 460 x 705	161	Sí	6.935,00
EMI3 T 55-4F	6A5FA000005	8436035929931	55000	79,5	640 x 604 x 1315	313	No	10.440,00
EMI3 T 70-4F	6A5FA000006	8436035929948	70000	101,2	640 x 604 x 1315	362	No	10.790,00
EMI3 T 90-4F	6A5FA000007	8436035929955	90000	130,4	840 x 604 x 2115	521	No	15.540,00
EMI3 T 110-4F	6A5FA000008	8436035929962	110000	159	840 x 604 x 2115	435	No	20.250,00
EMI3 T 140-4F	6A5FA000009	8436584870487	140000	202,3	840 x 604 x 2115	463	No	21.300,00
EMI3 T 175-4F	6A5FA000010	8436584870494	175000	252,9	840 x 804 x 2115	496	No	24.810,00
EMI3 T 220-4F	6A5FA000011	8436584870500	220000	317,9	840 x 1204 x 2115	730	No	33.260,00
EMI3 T 275-4F	6A5FA000012	8436584870517	275000	397,4	840 x 1204 x 2115	830	No	34.745,00
EMI3 T 330-4F	6A5FA000013	8436584870524	330000	476,9	840 x 1204 x 2115	887	No	35.030,00
EMI3 T 375-4F	6A5FA000016	8436584870531	375000	541,9	840 x 1204 x 2115	891	No	39.500,00

Consultar para otras tensiones, márgenes de regulación y/o configuraciones.

SALICRU

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera España
+34 938 482 400
salicru@salicru.com
www.salicru.com

DELEGACIONES COMERCIALES & SERVICES

ALICANTE	LAS PALMAS DE G. CANARIA	SANTA CRUZ DE TENERIFE
BARCELONA	MADRID	SEVILLA
BILBAO	MÁLAGA	VALENCIA
GIJÓN	PALMA DE MALLORCA	ZARAGOZA
LA CORUÑA	SAN SEBASTIÁN	

SOCIEDADES FILIALES

CHINA	HUNGRÍA	PERÚ
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS	MARRUECOS	PORTUGAL
FRANCIA	MÉXICO	REINO UNIDO

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA	COSTA DE MARFIL	ITALIA	POLONIA
ANDORRA	CUBA	JORDANIA	REPÚBLICA CHECA
ARABIA SAUDITA	DINAMARCA	KUWAIT	REPÚBLICA DOMINICANA
ARGELIA	ECUADOR	LETONIA	RUMANIA
ARGENTINA	EGIPTO	LIBIA	RUSIA
AUSTRIA	EL SALVADOR	LITUANIA	SENEGAL
BAHRÉIN	ESTADOS UNIDOS	MADAGASCAR	SINGAPUR
BANGLADESH	ESTONIA	MALASIA	SIRIA
BIELORRUSIA	FILIPINAS	MALTA	SUECIA
BOLIVIA	FINLANDIA	MAURITANIA	SUIZA
BRASIL	GRECIA	NICARAGUA	TURQUÍA
BULGARIA	GUATEMALA	NIGERIA	TÚNEZ
BÉLGICA	GUINEA ECUATORIAL	NORUEGA	UCRANIA
CHILE	INDONESIA	PAKISTÁN	URUGUAY
CHIPRE	IRLANDA	PANAMÁ	VENEZUELA
COLOMBIA	IRÁN	PAÍSES BAJOS	VIETNAM

GAMA DE PRODUCTOS

SAI - Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Baterías
Variadores de frecuencia
Inversores solares
Estabilizadores
Sistemas DC
Transformadores

